

Termék specifikáció

5W LED MF16 lámpa



Szín	LED szám	Világítási szög	Fényáram (lm)	Lux/1m	Fogyasztás	Bemeneti fesz.
Hideg	5W x1	30-60°	400	750	7W	12-240V
meleg	5W x1	30-60°	320	460	7W	12-240V

Típus megnevezések:

MF16-558CA30 (hideg fény) -- 5500-6500K

MF16-558WA30 (meleg fény) – 2800-3000K

Tulajdonságok:

- **alumínium ötvözetű ház** gondoskodik a jó hő leadásról és a hosszú LED élettartamról
- a szabadalmazott **optikai lencse** felerősíti és egyenletessé teszi a megvilágítást
- a kompakt formatervezésű kialakítás a legtöbb MR16-s foglalatba illeszkedik
- több mint **70.000** üzemóra
- **higanymentes**, nem tartalmaz káros vagy veszélyes gázokat

Felhasználási tippek:

- A burkolat átmérője a legtöbb MR16-s foglalatban használható
- A jobb hatásfok érdekében érdemes kicserélni a már meglévő MR16-s transzformátort a LE D-et maghajtó transzformátorra

Összehasonlító kép a hagyományos SPOT lámpával



LED

Spot

Méretek (mm):

